

# FICHE TECHNIQUE PANNEAUX CATALYTIQUES STANDARD

MODÈLE	DIMENSIONS (mm)								PUISSANCE RADIANT		CONSOMMATION DE GAZ (MAX)		
	WIDTH	LONGUEUR	ÉPAISSEUR	POIDS (kg)	TENSION D'ALIMENTATION	PUISSANCE ÉLECTRIQUE ABSORBÉE À LA PRÉVENTION	HEURE DE CHAUFFAGE	ALIMENTATION	MAX kW	MAX BTU/HR	GPL (g/h)	MÉTHANE (m3/h)	TYPE DE CONTRÔLE
8.20	210	510	4,8	3,5	230V	400 W	15'	NG - GPL	2,2	1,3	190	0,22	VALVE BIMETALE / THERMOSTAT ÉLECTRIQUE
10.20	260	510	4,8	3,6	230V	400 W	15'	NG - GPL	2,7	1,6	235	0,27	VALVE BIMETALE / THERMOSTAT ÉLECTRIQUE
16.20	410	510	4,8	5	230V	600 W	15'	NG - GPL	4,3	14500	380	0,41	VALVE BIMETALE / THERMOSTAT ÉLECTRIQUE
16.20	410	510	4,8	5	230V	1100 W	12'	NG - GPL	4,3	14500	380	0,41	VALVE BIMETALE / THERMOSTAT ÉLECTRIQUE