

SCHEDA TECNICA PANNELLO CATALITICO STANDARD

MODELLO	DIMENSIONI (mm)			PESO (kg)	TENSIONE ALIMENTAZIONE	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA AL PRESICILDAMENTO	TEMPO PRESICILDAMENTO	ALIMENTAZIONE	POTENZA RADIANTE		CONSUMO GAS (MAX)		TIPO DI CONTROLLO
	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	SPESSORE						MAX kW	MAX BUT/HR	GPL (g/h)	METANO (m3/h)	
8.20	210	510	4,8	3,5	230V	400 W	15'	NG - GPL	2,2	8000	190	0,22	VALVOLA BIMETALLICA / TERMOSTATO ELETTRICO
10.20	260	510	4,8	3,6	230V	400 W	15'	NG - GPL	2,7	9000	235	0,27	VALVOLA BIMETALLICA / TERMOSTATO ELETTRICO
16.20	410	510	4,8	5	230V	600 W	15'	NG - GPL	4,3	14500	380	0,41	VALVOLA BIMETALLICA / TERMOSTATO ELETTRICO
16.20	410	510	4,8	5	230V	1100 W	12'	NG - GPL	4,3	14500	380	0,41	VALVOLA BIMETALLICA / TERMOSTATO ELETTRICO

November 2-8

Shopping List

Item	Qty	Store
FALSE		
FALSE		
FALSE		
FALSE		
FALSE		
FALSE		
FALSE		
FALSE		
FALSE		
FALSE		
FALSE		
FALSE		
FALSE		
FALSE		
FALSE		
FALSE		
FALSE		
FALSE		
FALSE		